

Denominación: Biogón (CO₂/N₂/O₂)

Mezcla standard:	Dióxido de Carbono	Nitrógeno	Oxígeno
Biogón 2.20	20 %	80%	
Biogón 2.30	30 %	70%	
Biogón 2.40	40 %	60%	
Biogón 2.50	50 %	50%	
Biogón 2.275	27,5%		72,5%
Biogón 2.300	30 %		70 %

Trazabilidad: Todas las mezclas producidas por Abelló Linde, S.A. con la denominación BIOGON® cumplen los requisitos de trazabilidad según ISO 22000.

Forma de suministro: Botellas de acero

Mezcla	Capacidad litros	Diámetro mm	Altura con tulipa mm	Peso total aprox. llenas kg	Presión llenado (15 °C) bar	Contenido gas m ³
Biogón 2.20	50	229	1.640	80	200	10,5
	10/13	140	970	20	200	2
Biogón 2.30	50	229	1.640	80	138	7,9
	10/13	140	970	20	138	2
Biogón 2.40	50	229	1.640	80	103	6,2
Biogón 2.50	50	229	1.640	80	78,2	4,5
Biogón 2.300	50	229	1.640	80	138	9,6

Para Biogon 2.20, 2.30, 2.275 y 2.300, bloques con 12 botellas de 50 litros de capacidad

Mezcla	Capacidad bloque litros	Medidas AltoxAnchoxLargo mm	Peso total aprox. llenas kg	Presión llenado (15 °C) bar	Contenido gas m ³
Biogón 2.20	600	965x760x1.840	1.235	200	126
Biogón 2.30	600	965x760x1.840	1.235	138	94,80
Biogón 2.275	600	965x760x1.840	1.235	138	115,20
Biogón 2.300	600	965x760x1.840	1.235	138	115,2

Gases individuales en conexión con un mezclador de gas.

- Identificación:** Para Biogón® 2.20, 2.30, 2.40 y 2.50, botellas con cuerpo negro RAL 9005 y ojiva a cuarterones, color gris RAL 7031 y color negro RAL 9005.
- Para Biogón® 2.275 y 2.300, botellas con cuerpo negro RAL 9005 y ojiva a cuarterones grises RAL 7031 y blanco RAL 9010.
- Todas con la etiqueta indentificativa del gas.
- Conexiones:** **Válvula de la botella:**
- Biogón® 2.20, 2.30, 2.40 y 2.50: W 21,7 x 1/14" MIE-AP7. Tipo C.
- Biogón® 2.275 y 2.300: M-26 x 1,5" MIE-AP7. Tipo G.
- Válvula del bloque:**
- Biogón® 2.20, 2.30: Macho M 30 x 2.
- Biogón® 2.275 y 2.300: M-26 x 1,5" MIE-AP7. Tipo G.
- Características:** Biogón® es una mezcla de gases incolora, inodora, no tóxica, incombustible.
- Aplicaciones:** Como atmósfera modificada en el envasado de alimentos y expedición de bebidas.

ABELLO LINDE, S.A. empresa con sistema de calidad y medio ambiente certificado por:



Región Nordeste:

Bailén, 105 - 08009 BARCELONA
 Tel. Call Center: 902 426 462 - Fax: 902 181 078
 e-mail: ccenternordeste@es.linde-gas.com

Región Centro:

Ctra. Alcalá - Daganzo, km. 3,8
 Pol. Ind. Bañuelos, c/. Haití, 1
 28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
 Tel. Call Center: 902 426 464 - Fax: 918 776 110
 e-mail: ccentercentro@es.linde-gas.com

Región Levante:

Camino de Liria s/n, Apdo. de Correos, nº 25
 46530 PUÇOL (Valencia)
 Tel. Call Center: 902 426 463 - Fax: 961 424 143
 e-mail: ccenterlevante@es.linde-gas.com

Región Sur:

Gibraltar, s/n - 11011 CÁDIZ
 Tel. Call Center: 902 426 465
 Fax: 956 284 051
 e-mail: ccentersur@es.linde-gas.com